



PCT
WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Büro
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation ⁶ :

B01L 7/00, 3/00 // C12Q 1/68, G05D
23/19

A1

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: **WO 98/20975**

(43) Internationales
Veröffentlichungsdatum:

22. Mai 1998 (22.05.98)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP97/06194

(22) Internationales Anmeldedatum: 7. November 1997 (07.11.97)

(30) Prioritätsdaten:

196 46 115.4

8. November 1996 (08.11.96)

DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): EPPEN-
DORF-NETHELER-HINZ GMBH [DE/DE]; Barkhausen-
weg 1, D-22339 Hamburg (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): LURZ, Werner [DE/DE];
Langwisch 34, D-24568 Kaltenkirchen (DE). JODIES,
Dietmar [DE/DE]; Berliner Damm 216, D-25479 Ellerau
(DE). BRUST, Rüdiger [DE/DE]; Birkbusch 11, D-23911
Ziethen (DE). TENNSTEDT, Ernst [DE/DE]; Kreienkoppel
24, D-22399 Hamburg (DE).

(74) Anwalt: SCHAEFER, Konrad; Schaefer & Emmel, Gehölzweg
20, D-22043 Hamburg (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: JP, US, europäisches Patent (AT, BE,
CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL,
PT, SE).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen
Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen
eintreffen.

(54) Title: TEMPERATURE-REGULATING BLOCK WITH TEMPERATURE-REGULATING DEVICES


(54) Bezeichnung: TEMPERIERBLOCK MIT TEMPERIEREINRICHTUNGEN

(57) Abstract

The invention relates to a temperature-regulating block for laboratory thermostats. Said block comprises receivers on a receiver side to pick up the areas in containers filled with sample liquids having large area contacts and at least two temperature-regulating devices which conduct heat by contact to the temperature-regulating block to produce different temperatures in different sections of the temperature-regulating block. Said block is further characterized in that the temperature-regulating devices are in contact in a large area with adjacent limiting fields of the contact side lying opposite the receiving side of the temperature-regulating block.

(57) Zusammenfassung

Ein Temperierblock für Laborthermostaten mit Aufnahmen an einer Aufnahmeseite zur Aufnahme der mit Probenflüssigkeit gefüllten Bereiche von Behältern in großflächigen Kontakt, und mit wenigstens zwei den Temperierblock wärmeleitend kontaktierenden Temperiereinrichtungen zur Erzeugung unterschiedlicher Temperaturen an unterschiedlichen Stellen des Temperierblockes, ist dadurch gekennzeichnet, daß die Temperiereinrichtungen mit aneinandergrenzenden Feldern der der Aufnahmeseite gegenüberliegenden Kontaktierseite des Temperierblockes in großflächigem Kontakt stehen.



LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidshan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	ML	Mali	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	MN	Mongolei	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MR	Mauretanien	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MW	Malawi	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MX	Mexiko	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CG	Kongo	KE	Kenia	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	PL	Polen		
CM	Kamerun	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CN	China	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CU	Kuba	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
CZ	Tschechische Republik	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DE	Deutschland	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
DK	Dänemark	LR	Liberia	SG	Singapur		
EE	Estland						

Temperierblock mit Temperiereinrichtungen

Die Erfindung betrifft einen Temperierblock der im Oberbegriff des Anspruchs 1 genannten Art.

Ein solcher Temperierblock ist aus der US-PS 5,525,300 bekannt. Zwei an gegenüberliegenden Enden des Temperierblockes in Wärmekontakt angreifende Temperiereinrichtungen heizen den Temperierblock vom einen Ende her und kühlen ihn vom anderen Ende her. Es fließt ein Wärmestrom in Längsrichtung zwischen den Temperiereinrichtungen durch den Temperierblock und es entsteht ein Temperaturprofil in Längsrichtung über den Temperierblock, das zu unterschiedlichen Temperaturen führt. Mit einem solchen, einen Temperaturgradienten erzeugenden Temperierblock kann z.B. beim PCR-Prozeß die optimale Temperatur für eine Temperaturstufe des PCR-Prozesses ermittelt werden.

Nachteilig bei der bekannten Konstruktion ist die Temperierung des Temperierblockes nur von seinen Enden her. Beim Einschalten des Gerätes oder bei einer Veränderung des im Temperierblock einzustellenden Temperaturniveaus ergeben

sich aufgrund der Temperierung von den Enden her längere Temperierzeiten, bis das gewünschte Gleichgewicht eingestellt ist. Ferner kann im mittleren Bereich des Temperierblockes durch Umgebungseinflüsse die Temperatur vom gewünschten Temperaturprofil abweichen.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht daher darin, einen Temperierblock der gattungsgemäßen Art zu schaffen, bei dem das gewünschte Temperaturprofil schneller und störungsfreier einstellbar ist.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit den Merkmalen des Kennzeichnungs-
teiles des Anspruchs 1' gelöst.

Erfindungsgemäß sind die mehreren am Temperierblock angreifenden Temperiereinrichtungen großflächig mit aneinandergrenzenden Feldern der Kontaktierseite kontaktiert. Überraschend zeigt sich bei dieser Konstruktion, daß trotz des großflächigen Kontaktes mit Temperiereinrichtungen, die dem Temperierblock gleichmäßig Wärme zuführen oder aus diesem Wärme abführen, auch über die Temperiereinrichtungen hinweg ein Temperaturgradient eingestellt werden kann. Die bekannte endständige Anordnung der Temperiereinrichtung ist hierzu nicht notwendig. Es ergibt sich der Vorteil einer direkten Temperaturbeeinflussung des Temperierblockes über seine ganze Fläche. Umgebungseinflüsse, z.B. durch die umgebende Luft, werden weitgehend ausgeschaltet. Durch den großflächigen Eingriff über die gesamte Fläche des Temperierblockes sind auch die Zeiten zur Einstellung des gewünschten Temperaturprofils wesentlich geringer, wenn beispielsweise der Temperierblock von einem Temperaturprofil im Bereich 40° auf ein Temperaturprofil im Bereich 90° umgeschaltet werden soll. Es ist also ohne weiteres möglich Proben in einem Temperierblock rasch nacheinander auf unterschiedliche Temperaturniveaus zu bringen, entweder mit einem Temperaturgradienten oder auch mit über den gesamten Block gleichmäßiger Temperatur.

Die großflächige Kontaktierung mit Temperatureinrichtungen läßt sich in einer alternativen Betriebsart sehr einfach zur gleichmäßigen Temperierung aller Aufnahmen verwenden. Es ist dazu nicht erforderlich, wie bei der eingangs genannten Konstruktion, zusätzlich zu den heizenden und kühlenden endständig angeordneten Temperiereinrichtungen eine zusätzliche, auf der Kontaktierseite angeordnete Temperiereinrichtung vorzusehen.

Vorteilhaft sind die Merkmale des Anspruches 2 vorgesehen. Hierdurch läßt sich der Wärmestrom, der im Temperierblock zwischen benachbarten Temperiereinrichtungen fließt, reduzieren. Durch diesen Wärmestrom bedingte Beeinflussungen zwischen den die Temperiereinrichtungen steuernden Regeleinrichtungen, die zu Regelschwingungen führen können, werden dadurch verringert, so daß sich der elektronische Regelaufwand vereinfachen läßt.

Das Temperaturprofil über dem Temperierblock, also der jeweilige Temperaturgradient, entspricht nicht immer dem angestrebten Temperaturprofil. Abweichungen entstehen insbesondere an den Enden des Temperierblockes, in dem der Einfluß benachbarter Temperiereinrichtungen abnimmt und somit der Temperaturgradient abflacht. Vorteilhaft sind daher die Merkmale des Anspruches 3 vorgesehen. Mit solchen Abschnitten anderen Wärmeleitwiderstandes läßt sich die Temperaturkurve korrigieren. Insbesondere läßt sich durch Erhöhung des Wärmeleitwiderstandes ein höherer Temperaturgradient erzielen, so daß die Abflachungen an den Enden der Temperaturkurve korrigiert werden können.

Vorteilhaft sind dabei gemäß Anspruch 4 die Abschnitte von der Mitte des Temperierblockes zu seinem Rand hin mit wachsenden Wärmeleitwiderständen ausgebildet. Damit läßt sich das erzeugte Temperaturprofil linearisieren.

Vorteilhaft sind dabei die Abschnitte gemäß Anspruch 5 als Nuten ausgebildet, die durch einfache Schwächung des Querschnittes einen erhöhten Wärmeleitwiderstand ergeben. Gegenüber den zu diesem Zweck aus der einfangs genannten gattungsgemäßen Konstruktion bekannten Querbohrungen ergibt sich der Vorteil einfacherer Herstellbarkeit und günstigerer Anordnung zwischen als Vertiefungen ausgebildeten Aufnahmen.

Vorteilhaft sind die Merkmale des Anspruches 6 vorgesehen. In der Fläche verteilt angeordnete Temperiereinrichtungen können auf unterschiedliche Weise betrieben werden. Es können seitlich benachbarte Temperiereinrichtungen gleich temperierend betrieben werden, so daß der Temperierblock in Längsrichtung oder Querrichtung einen Temperaturgradienten aufweist. Beispielsweise kann in einem Temperierblock nacheinander bei unterschiedlichen Temperaturniveaus in unterschiedlichen Richtungen ein Gradient eingestellt werden. Die Temperiereinrichtungen können auch alle unterschiedlich betrieben werden, so daß ein Temperaturgradient sowohl in x-Richtung als auch in y-Richtung eingestellt

wird, z. B. mit unterschiedlichen Temperaturgradienten in den beiden Richtungen.

Vorteilhaft sind die Merkmale des Anspruches 7 vorgesehen. Hierdurch ist es möglich, zwei unterschiedliche im Laborbetrieb vorkommende Behälterarten ohne Umrüsten des Laborthermostaten verwenden zu können. Auch eine gemischte Bestückung ist möglich. Die große Zahl eng benachbart angeordneter, als Vertiefungen ausgebildeter Aufnahmen verringert die Masse des Temperierblockes. Dadurch verringert sich die Wärmekapazität des Temperierblockes so das dieser schneller auf gewünschte Temperaturen gebracht werden kann. Es gelingt auch, den Temperierblock zu seiner Aufnahmeseite hin derart zu schwächen, daß der Wärmestrom zwischen den Temperiereinrichtungen bevorzugt durch einen der Kontaktierseite benachbarten Plattenbereich des Temperierblockes fließt, wodurch eine sehr genaue und gleichmäßige Einstellung der gewünschten Temperaturen möglich ist. Dabei sind vorteilhaft die Aufnahmen der einen Art einer vorgegebenen Gitteranordnung von Gefäßen angepaßt. Dadurch können auch Gefäße verwendet werden, die z.B. in einer durchgehenden Plattenanordnung integriert sind. Die erwünschte Schwächung des zur Aufnahmeseite hin liegenden oberen Teiles des Temperierblockes kann durch zusätzliche Löcher zwischen den Aufnahmen verbessert werden. Eine durchgehende Platte des Temperierblockes, die unterhalb der Vertiefungen und Löcher durchgehend verläuft, erhöht die Gleichmäßigkeit der Temperatureinstellung. Abschnitte erhöhten Wärmeleitwiderstandes des Temperierblockes, wie sie in der eingangs genannten gattungsgemäßen Konstruktion in Form von Bohrungen vorgesehen sind, können zur Korrektur des gewünschten Temperaturprofils verwendet werden. Vorteilhaft sind solche Abschnitte als Nuten z. B. von der Kontaktierseite her vorgesehen, die z. B. mäanderförmig zwischen den Vertiefungen und Löchern verlaufen.

Vorteilhaft sind die Merkmale des Anspruches 8 vorgesehen. Dadurch werden wie bei der eingangs genannten bekannten Konstruktion möglich, die Behälter nacheinander mit verschiedenen, unterschiedlich temperierten Temperierblöcken in Eingriff gebracht, die entweder einen Temperaturgradienten oder auch eine über ihre Fläche konstante Temperatur aufweisen. Die Temperierblöcke können zur Seitenbewegung in einem seitlich verschiebbaren Schlitten angeordnet sein. Sie können zu diesem Zweck auch in einem Rotor angeordnet sein, der beispielsweise karussellartig in einer Ebene parallel zum Halter dreht. Vorzugsweise werden sie mit einem Rotor um eine parallel zum Halter liegende Achse gedreht,

was eine besonders raumsparende Anordnung ermöglicht. Dabei können die Blöcke zur Abstandsbewegung gegenüber dem Rotor bewegt werden oder vorzugsweise wird der Rotor zur Abstandsbewegung als Ganzes bewegt.

In den Zeichnungen ist die Erfindung beispielsweise und schematisch dargestellt. Es zeigen:

- Fig. 1: einen Schnitt durch einen erfindungsgemäßen Laborthmostaten mit einem Blockwechselantrieb in einer erster Ausführungsform,
- Fig. 2: einen Schnitt durch einen erfindungsgemäßen Laborthmostaten mit einem Blockwechselantrieb in einer zweiten Ausführungsform,
- Fig. 3: einen Temperierblock zur Erzeugung eines Temperaturgradienten in einer ersten Ausführungsform,
- Fig. 3a: den zu dem in Fig. 3 dargestellten Block gehörigen Temperaturgradienten,
- Fig. 4: einen Temperierblock zur Erzeugung eines Temperaturgradienten in einer zweiten Ausführungsform,
- Fig. 4a: den zu dem in Fig. 4 dargestellten Block gehörigen Temperaturgradienten,
- Fig. 5: einen Temperierblock in Ansicht von der Kontaktierseite her mit vier in Quadrantenanordnung vorgesehenen Temperiereinrichtungen.
- Fig. 6: eine Draufsicht auf einen Temperierblock entsprechend dem der Fig. 4 mit Detaildarstellung der Aufnahmen und
- Fig. 7: einen Schnitt nach Linie 7 - 7 in Fig. 6.

Fig.1 zeigt einen Laborthmostaten, der insbesondere für den PCR-Prozeß geeignet ist. Probeflüssigkeiten z. B. Reaktionsgemische sollen nacheinander auf unterschiedliche Temperaturen gebracht werden.

Dazu sind die Probeflüssigkeiten in Behältern 1 vorgesehen, die im dargestellten Ausführungsbeispiel als handelsübliche Reaktionsgefäße aus dünnwandigem Plastikmaterial ausgebildet sind. Sie weisen einen zylindrischen Bereich auf, der, wie Fig. 1 zeigt, in seinem unteren, die Probeflüssigkeit aufnehmenden Endbereich, sich konisch verjüngt. Der obere Rand weist einen Kragen 2 auf und einen den Behälter 1 verschließenden, elastisch verformbaren Deckel 3.

Der dargestellte Laborthernostat weist ein umschließendes Gehäuse 4 auf, in dessen Oberseite ein als Lochplatte ausgebildeter Halter 5 angeordnet ist, mit Löchern 6, die die Behälter 1 in Position halten und an ihren Kragen 2 gegen Herausfallen nach unten sichern.

Unter dem Halter 5 ist ein Temperierblock 7 angeordnet, der an seiner oberen Aufnahmeseite 10 Aufnahmen 11 in Form von Vertiefungen aufweist, welche in ihrer Formgebung der Formgebung der unteren Endbereiche der Behälter 1 entsprechen. Die Anordnung der Aufnahmen 11 in der Fläche der Aufnahmeseite 10 des Blockes 7 entspricht der Anordnung der Löcher 6 im Halter 5. In der dargestellten Stellung des Temperierblockes 7 unter dem Halter 5, bei der die Aufnahmen 11 zu den Löchern 6 fluchten, gelangen alle im Halter 5 befindlichen Behälter 1 mit ihren unteren Endbereichen durch ihren Eingriff mit den Aufnahmen 11 in flächigen Kontakt mit dem Block 7.

Zur Sicherung des gut wärmeleitenden Flächenkontaktes der Behälter 1 mit den Aufnahmen 11 des Blockes 7 ist über dem Halter 5 eine diese abdeckende Deckelplatte 12 angeordnet, die auf die elastischen Deckel 3 der Behälter 1 drückt. Zu Zwecken der sicheren Temperierung der Probeflüssigkeiten in den Behältern 1 und zum Vermeiden von Kondensation an den Deckeln 3 der Behälter ist die Deckelplatte 12 mit einer ihr anliegenden Temperiereinrichtung 13, beispielsweise einem Peltierelement mit Anschlußleitern 14 auf geeignete Temperatur gebracht.

Der Block 7 stellt an seiner der Aufnahmeseite 10 gegenüberliegenden Kontaktierseite 15 in Kontakt mit einer Temperiereinrichtung 16. Diese kann beispielsweise als Peltierelement ausgebildet sein, das über Anschlußleitungen 17 mit Strom versorgt wird. Ein Peltierelement ist für diese Zwecke besonders geeignet, da es je nach Erfordernis zum Heizen oder Kühlen einsetzbar ist.

Mit der Temperiereinrichtung 16 kann der Block 7 auf eine gewünschte Temperatur gebracht werden. Vorzugsweise ist zu diesem Zweck in dem Block 7 an geeigneter Stelle ein Temperatursensor vorgesehen, der über eine elektronische Regeleinrichtung die Temperiereinrichtung 16 derart steuert, daß die Temperatur im Block 7 auf geeigneter Höhe konstant gehalten wird.

Gelangt der Block 7, wie dargestellt, in flächigen Kontakt der Behälter 1 mit den Vertiefungen 11, so nimmt die Probeflüssigkeit in den Behältern sehr schnell und hochgenau die Temperatur des Blockes 7, also die gewünschte Reaktionstemperatur an.

Im dargestellten Ausführungsbeispiel weist der Laborthermostat zwei weitere Blöcke 8 und 9 auf, die in ihrer Ausbildung mit den als Vertiefungen vorgesehenen Aufnahmen 11 dem bereits erwähnten Block 7 entsprechen. Die Temperierblöcke 8 und 9 sind ebenfalls mit Temperiereinrichtungen versehen, und zwar im Falle des Blockes 9 mit einer Temperiereinrichtung 16 und im Falle des Temperierblockes 8 mit zwei nebeneinander angeordneten Temperiereinrichtungen 19 und 20, die parallel mit gleicher Temperatur betrieben werden können oder auch, wie noch näher zu erläutern ist, mit unterschiedlicher Temperatur. Die Temperiereinrichtung 16 unter dem Temperierblock 9 ist mit einem Kühlkörper 18 versehen, der auch bei den anderen Temperiereinrichtungen vorgesehen sein kann und der dann von Vorteil ist, wenn die Temperiereinrichtung als Peltierelement ausgebildet ist, das auf seiner vom Temperierblock abgewandten Fläche Wärme abgeben oder aufnehmen muß.

Die Anordnung der Vertiefungen 11 in allen drei Blöcken 7, 8 und 9 ist identisch. Die Blöcke können also wahlweise in Eingriff mit den Behältern 1 im Halter 5 gebracht werden.

Dazu ist ein Blockwechselantrieb vorgesehen. Die Blöcke 7, 8 und 9 sind untereinander mit Stützen 21 starr in einer Ebene zu einer seitlich verschiebbaren Schlittenkonstruktion verbunden, die mit einer Schiebestange 22 in einer Schiebeführung 23 in Richtung des Pfeiles 24 längsverschiebbar gelagert ist. Der auf diese Weise gebildete Seitenantrieb für die Temperierblöcke 7, 8 und 9 ist als Ganzes mit einem Abstandsantrieb höhenverstellbar.

Für den Abstandsantrieb ist die Schiebeführung 23 auf einer Schiebestange 26 befestigt, die in einer Schiebeführung 27 in Richtung des Pfeiles 28 höhenverschiebbar gelagert ist.

Aus der in Figur 1 dargestellten Position der Temperierblöcke mit Eingriff des mittleren Temperierblockes 7 mit den Behälter 1 kann durch Absenken in der Schiebeführung 27 der Block 7 außer Eingriff mit den Behältern gebracht werden. Durch Verstellung der Schiebestange 22 des Seitenantriebes kann nun einer der beiden anderen Blöcke in fluchtende Stellung unter den Halter 5 gebracht werden und nach Aufwärtsverschiebung in der Schiebeführung 27 in Eingriff mit den Behältern 1 gebracht werden.

Auf diese Weise können die im Halter 5 sitzenden Behälter 1 abwechselnd in Wärmekontakt mit den Temperierblöcken 7, 8 oder 9 gebracht werden. Diese können auf unterschiedlichen Temperaturen thermostatisiert gehalten werden. Die Behälter 1 können also in rascher Folge auf unterschiedliche hochgenaue Temperaturen gebracht werden, was insbesondere für PCR-Zwecke gewünscht ist.

Die Aufnahmen 11 in den Temperierblöcken 7, 8 und 9 können, ebenso wie die Löcher 6 im Halter 5, in geeigneter Weise angeordnet werden, beispielsweise in Form von Reihen und Spalten. Nach Abnehmen der Deckelplatte 12 können die Behälter ausgewechselt werden. Sie können beispielsweise auf arbeitssparende Weise zusammen mit dem Halter 5 gemeinsam gewechselt werden, der zu diesem Zweck auswechselbar am Gehäuse 4 vorzusehen ist.

Anstelle der dargestellten drei Temperierblöcke 7, 8 und 9 können in der dargestellten linearen Schlittenanordnung je nach gewünschter Anzahl von Temperaturstufen die Blöcke auch in anderer Anzahl vorgesehen sein.

Es kann auch die Anordnung von Seitenantrieb und Abstandsantrieb anders ausgebildet sein. Beispielsweise können die Blöcke über einzelne Abstandsantriebe mit einem Seitenantrieb verbunden sein.

Der Antrieb der Blöcke zum Zwecke ihres Auswechselns unter den Behältern 1 kann von Hand erfolgen oder vorzugsweise mittels Motorantrieben, die beispielsweise computergesteuert auf nicht dargestellte Weise den Antrieb der

Schiebestange 22 gegenüber ihrer Schiebeführung 23 und den Antrieb der Schiebestange 26 gegenüber ihrer Schiebeführung 27 besorgen. Auf diese Weise kann ein Thermostatisierungszyklus mit gewünschtem Ablauf programmgesteuert erfolgen.

Anstelle des in Figur 1 dargestellten Blockantriebes, bei dem der Seitenantrieb als Schiebeschlitten mit der Schiebeführung 22, 23 ausgebildet ist, kann der Seitenantrieb auch beispielsweise als Karussellantrieb ausgebildet sein. Dabei wären die dargestellten Blöcke 7, 8 und 9 in einer Ebene parallel zum Halter 5 um eine dazu senkrecht liegende Rotationsachse schwenkbar anzuordnen.

Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform des Blockwechselantriebes ist in Figur 2 dargestellt. Teile der Konstruktion entsprechen der der Figur 1. Für übereinstimmende Teile sind, soweit möglich, dieselben Bezugszeichen verwendet.

In der Oberseite eines etwas anders geformten Gehäuses 4' ist der Halter 5 zum Halten von Gefäßen 1 vorgesehen. Es wird wiederum mit einer Deckelplatte 12 abgedeckt, die für Andruck und Temperierung der Gefäße von oben sorgt. Zusätzlich zeigt die Figur 2 lösbare Verriegelungen 29, die auch in Fig. 1 vorgesehen sein können und die die Deckelplatte 12 in der dargestellten Lage sichern.

In der Ausführungsform der Fig. 2 weist der Laborthermostat die drei Temperierblöcke 7, 8 und 9 der Figur 1 auf und zusätzlich einen Temperierblock 9', der entsprechend ausgebildet ist. Diese Temperierblöcke entsprechen der Ausführungsform der Fig. 1 einschließlich der zugehörigen Temperiereinrichtungen. Der Temperierblock 7 steht in seiner dargestellten Stellung in Eingriff mit den Gefäßen 1 fluchtend unter dem Halter 5.

Im wesentlichen Unterschied zur Ausführungsform der Figur 1 ist die Bewegungseinrichtungen für die Seitenbewegung der Temperierblöcke anders ausgebildet.

Die Blöcke 7, 8, 9 und 9' sind in 90°-Stellung an einem Rotor 30 befestigt, der um eine Achse 31 in Richtung des Pfeiles 32 rotierbar im Kopf 33 der Schiebestange 26 gehalten ist, die gemäß Fig. 1 in Richtung des Pfeiles 28 in der Schiebeführung 27 längsverschiebbar ist.

Zum Wechseln der Temperierblöcke unter dem Halter 5 wird zunächst die Schiebbestange 26 mit dem Rotor 30 nach unten gefahren, bis der gerade im Eingriff befindliche Temperierblock außer Eingriff mit den Gefäßen 1 kommt. Sodann wird der Rotor 30 um ein Vielfaches von 90° gedreht, um einen anderen Temperierblock in die Flucht unter dem Halter 5 zu bringen und durch Anheben der Schiebbestange 26 in Kontakt mit den Gefäßen 1 zu bringen. Auch hier können wieder nicht dargestellte motorische Antriebe vorgesehen sein, die z.B. von einer Computersteuerung zu vollautomatischem Ablauf gesteuert werden.

Wie der Vergleich der Figuren 1 und 2 zeigt, ist die Ausführungsform der Fig. 2 mit rotierendem Antrieb der Temperierblöcke von kompakterer Bauweise.

Fig. 3 zeigt den Temperierblock 8 der Figuren 1 und 2 mit seinen beiden Temperiereinrichtungen 19 und 20 in Seitenansicht. Die als Vertiefungen zur Aufnahme der Behälter ausgebildeten Aufnahmen 11' sind hier etwas kleiner und in größerer Zahl dargestellt. Die Aufnahmen 11' können in Reihen und Spalten geordnet auf der Aufnahmeseite 10 vorgesehen sein. Sie dienen der Aufnahme einer größeren Zahl von Behältern zu deren Temperierung.

Die Temperiereinrichtungen 19 und 20, die dem Block 8 von der Kontaktierseite 15 her anliegen, können vorzugsweise als Peltierelemente vorgesehen sein mit in Fig. 3 nicht dargestellten Anschlußleitungen zur Strombeaufschlagung. Damit können beliebige Temperaturen heizend oder kühlend eingestellt werden. Die Temperiereinrichtungen 19 und 20 können aber auch beispielsweise als flüssigkeitsdurchströmte Wärmetauscher, die z.B. über Schlauchleitungen versorgt werden, ausgebildet sein.

Die Temperiereinrichtungen 19 und 20 können auf gleiche Temperatur gebracht werden oder auch auf unterschiedliche Temperaturen. Nicht dargestellte Temperaturfühler im Block oberhalb der Temperiereinrichtungen können mit einer die Wärmezu- und -abfuhr durch die Temperiereinrichtungen steuernden Regeleinrichtung verbunden sein.

In der Ausführungsform der Fig. 3 liegen die Temperiereinrichtungen 19 und 20 je etwa der halben Fläche der Kontaktierseite 15 an. Der gute Wärmekontakt kann durch Verklebung, Verschraubung oder sonstige Befestigung gesichert sein.

Werden die Temperiereinrichtungen 19 und 20 auf unterschiedliche Temperatur gebracht, wobei im dargestellten Fall die Temperiereinrichtung 20 auf höherer Temperatur liegt, so ergibt sich ein Temperaturverlauf über die Länge des Temperierblockes 8, der in Fig. 3a dargestellt ist. Die Temperiereinrichtung 20 führt dem Temperierblock 8 laufend Wärme zu, während die Temperiereinrichtung 19 kühlend dem Temperierblock Wärme entzieht. Wärme fließt also durch den Temperierblock 8 zwischen den Temperiereinrichtungen 20 und 19.

Es ergibt sich, wie die Temperaturkurve der Fig. 3a zeigt, in der die Temperatur T über der Strecke S dargestellt ist, im mittleren Bereich des Temperierblockes 8 ein linearer Temperaturverlauf. Zum linken Ende hin, also über der Temperiereinrichtung 19, flacht die Temperaturkurve ab, da zum linken Ende des Temperierblockes 8 hin der heizende Einfluß der Temperiereinrichtung 20 immer mehr abnimmt.

Auf der rechten Seite, also über der Temperiereinrichtung 20, verläuft gemäß Fig. 3a die Temperatur linear bis zum Ende des Temperierblockes. Dafür sorgen zwei parallel zur Grenze zwischen den mit den Temperiereinrichtungen 19 und 20 kontaktierten Feldern der Kontaktierseite 15 verlaufende Nuten 37 und 38. Diese Nuten schwächen den Querschnitt des Temperierblockes 8 und sorgen in Richtung des Wärmestromes, der im Block von der heizenden Temperiereinrichtung 20 zur kühlenden Temperiereinrichtung 19 verläuft, für eine örtliche Erhöhung des Wärmeleitwiderstandes des ansonsten gut leitenden Blockes, der beispielsweise aus Metall besteht. Da die Steilheit des Temperaturgradienten der in Fig. 3a dargestellten Temperaturkurve proportional zum Produkt aus Wärmestrom und Wärmeleitwiderstand ist, kann durch örtliche Veränderung des Wärmeleitwiderstandes die Form der Temperaturkurve beeinflußt und insbesondere, wie die Fig. 3a zeigt, die Kurve linearisiert werden. Vorteilhaft sind dazu die Nuten 37 und 38 unterschiedlich tief, also mit unterschiedlicher Querschnittsschwächung des Blockes, ausgebildet. Die Tiefe und Anordnung der Nuten 37 und 38 in Fig. 3 ist nur beispielsweise. Die genaue Tiefe, Lage und Anzahl der Nuten kann z. B. in Versuchen ermittelt werden.

Figur 3a zeigt, daß auf der linken Seite des Temperierblockes 8 zu seinem Ende hin das Temperaturprofil abflacht. Auf der rechten Seite, also über der Temperiereinrichtung 20 ist diese Abflachung ausgeglichen durch Vorsehen der Nuten 37 und 38. Wie Figur 3 zeigt ist dabei die Nut 38 tiefer ausgebildet als die Nut

37, da sie näher zum rechten Rand des Blockes hin liegt, also in einem Bereich, in dem der Wärmestrom von der Temperiereinrichtung 20 zur Temperiereinrichtung 19 geringer ist als an der Stelle der Nut 37. Um denselben Temperaturgradienten an der Stelle der Nut 38 zu erzeugen, ist ein höherer Wärmeleitwiderstand also eine tiefere Nut erforderlich. Wird die Nut 38 noch weiter vertieft, wie gestrichelt mit 38' angedeutet, so kann das Temperaturprofil in diesem Bereich weiter angehoben werden, wie in Figur 3a strichpunktiert dargestellt.

Fig. 4 zeigt in Darstellung entsprechend Fig. 3 einen Temperierblock 48 mit drei Temperiereinrichtungen 19', 19 und 20. Wird mit der Temperiereinrichtung 20 geheizt und mit der Temperiereinrichtung 19' gekühlt, so ergibt sich die in Fig. 4a dargestellte Temperaturkurve. Zu den Enden der Kurve hin, also über den Temperiereinrichtungen 19' und 20, flacht die Kurve ab, da Nuten über den Temperiereinrichtungen, wie die Nuten 37 und 38 (Fig. 3) fehlen.

Über die mittlere Temperiereinrichtung 19 hinweg ergibt sich ein linearer Temperaturgradient. Die mittlere Temperiereinrichtung 19 kann mit einer mittleren Temperatur betrieben werden oder bedarfsweise auch abgeschaltet sein. Sie wird benötigt, um eine etwaige Abweichung der Temperaturkurve in der Mitte des Blockes zu verhindern und wird insbesondere auch benötigt, wenn die Temperaturkurve insgesamt auf ein anderes Niveau rasch verschoben werden soll. Ferner wird sie benötigt, wenn alternativ der gesamte Block auf dieselbe Temperatur gebracht werden soll.

Für die erforderliche genaue Einstellung der Temperatur im Temperierblock 48 müssen die Temperaturen geregelt werden. Dazu sind die Temperiereinrichtungen 19', 19 und 20 jeweils in einem eigenen Regelkreis über nicht dargestellte Temperatursensoren gesteuert, die im Block 48 oberhalb der einzelnen Temperiereinrichtungen vorgesehen sind. Zwischen den Regelkreisen findet Wärmeaustausch durch Wärmefluß im Block zwischen den Temperiereinrichtungen statt. Dies führt zu Wechselwirkungen der Regelkreise, wodurch schwer beherrschbare Regelschwingungen entstehen können.

Diese Regelschwingungen lassen sich verringern durch Verringerung des Wärmestromes zwischen den Temperiereinrichtungen. Im Ausführungsbeispiel der Fig. 4 sind dazu den Wärmeleitwiderstand zwischen den Temperiereinrichtungen

erhöhende Nuten 39 an den Grenzen zwischen den mit den Temperiereinrichtungen 19', 19 und 20 belegten Feldern der Kontaktierseite 15 vorgesehen.

Wie die Fig. 4 weiter zeigt, können die Nuten 39 auch, wie gestrichelt mit der Nut 39' dargestellt, von oben, also in die Aufnahmeseite 10, eingebracht sein. Auch die Nuten 37 und 38 der Fig. 3 können alternativ von oben, also von der Aufnahmeseite 10 her, in den Block eingebracht sein.

In den Figuren 3 und 4 sind Nuten 37, 38 und 39 dargestellt, die zu unterschiedlichen Zwecken den Wärmestrom durch den Temperierblock behindern sollen, indem sie den Querschnitt des Blockes schwächen und somit an dieser Stelle die Wärmeleitfähigkeit verringern bzw. den Wärmeleitwiderstand erhöhen. An Stelle der dargestellten Nuten können auch andere Möglichkeiten verwendet werden, örtlich die Wärmeleitfähigkeit des Blockes zu verändern. An Stelle der Nuten können auch auf andere Weise Abschnitte im Temperierblock vorgesehen sein, die eine andere Wärmeleitfähigkeit bzw. einen anderen Wärmeleitwiderstand aufweisen, als die anderen Stellen des Blockes. Solche Abschnitte können z. B. dadurch geschaffen werden, daß der Block an dieser Stelle getrennt ist und eine Zwischenlage aus einem Material höheren Leitwiderstandes eingesetzt ist. Die genannten Abschnitte können ebenso wie die in den Figuren 3 und 4 dargestellten Nuten in beliebiger Linienführung den Block durchlaufen, vorzugsweise jedoch quer zum Wärmestrom in gerader Linie zwischen zwei Rändern des Blockes. So laufen vorzugsweise die in den Figuren 3 und 4 dargestellten Nuten quer zum Block 8 bzw. 48, also senkrecht zur Zeichnungsebene durch den gesamten Block.

Der in den Figuren 3 und 4 dargestellte Temperierblock 8 bzw. 48 ist mit zwei Temperiereinrichtungen 19 und 20 oder drei Temperiereinrichtungen 19', 19 und 20 versehen, die sich jeweils über die gesamte Breite des Blockes erstrecken. Ein Temperaturgradient kann in diesem Block also nur, wie die Temperaturkurven der Figuren 3a und 4a zeigen, in Längsrichtung, also in der Zeichnung von links nach rechts, eingestellt werden.

Fig. 5 zeigt eine Variante eines Temperierblockes 58, dessen Kontaktierseite 15 mit Feldgrenzen 61 und 62 in vier Quadrantenfelder mit Temperiereinrichtungen 59, 60, 59' und 60' belegt sind. Werden die Temperiereinrichtungen 59 und 59' gleich betrieben, z.B. kühlend, und auch die Temperiereinrichtungen 60 und 60' auf gleicher Temperatur betrieben, so ergibt sich auf dem Temperierblock 58 ein

Temperaturgradient in Richtung der x-Achse. Werden die Temperiereinrichtungen 59 und 60 auf gleicher Temperatur betrieben und auch die Temperiereinrichtungen 59 und 60' auf gleicher Temperatur, so ergibt sich in senkrechter Richtung dazu, also in y-Richtung, ein Temperaturgradient. Werden alle Temperiereinrichtungen mit gleicher Temperatur betrieben, so ergibt sich eine konstante Temperatur über den gesamten Temperierblock 58.

Die Möglichkeit der Erzeugung von Temperaturgradienten abwechselnd in x-Richtung oder y-Richtung erlaubt eine Betriebsvariante, bei der der Temperierblock 58 nacheinander auf zwei unterschiedlichen Temperaturniveaus betrieben wird, beispielsweise bei einem Temperaturniveau von 30° und bei einem Temperaturniveau von 60°. Für beide Temperaturniveaus soll die genaue optimale Temperatur ermittelt werden. Das kann in einem Durchlauf erfolgen, wobei zunächst der Temperierblock bei dem Niveau von 30° in x-Richtung mit einem Gradienten betrieben wird der Temperaturen auf dem Temperierblock von beispielsweise 28°, 29°, 30°, 31°, 32° erzeugt. Anschließend wird der Temperierblock auf das Temperaturniveau 60° gebracht mit einem Temperaturgradienten in y-Richtung, wobei dann in y-Richtung unterschiedliche Temperaturen von z. B. 58°, 59°, 60°, 61°, 62° erzeugt werden. Ist der Temperierblock dabei über seine Fläche hin in regelmäßigen Zeilen (x-Richtung) und Spalten (y-Richtung) mit zu temperierenden Proben bestückt, so kann man diese anschließend auswerten und feststellen, welche dieser Proben optimal temperiert wurden. Bei diesen lag auf beiden Temperierniveaus die optimale Temperatur vor.

Interessant ist auch eine weitere mögliche Betriebsvariante, bei der gleichzeitig alle vier Temperiereinrichtungen auf unterschiedlichen Temperaturen gehalten werden. Dann läßt sich ein komplexes Temperaturfeld einstellen mit unterschiedlichen Temperaturen sowohl in x-Richtung als auch in y-Richtung. So kann z.B. in x-Richtung ein größerer Temperaturgradient und in y-Richtung ein kleinerer Temperaturgradient eingestellt werden. Sind auf der Aufnahmeseite des Temperierblockes 58 Aufnahmen für Gefäße in Reihen (x-Richtung) und Spalten (y-Richtung) vorgesehen, so können beispielsweise zwischen den Reihen Temperaturunterschiede von 1° und innerhalb der Reihen zwischen den Spalten Temperaturunterschiede von 1/10° eingestellt werden. Es lassen sich damit Temperaturunterschiede von beispielsweise 10° mit einer Auflösung von 1/10° einstellen.

Die Figuren 6 und 7 zeigen in Draufsicht auf die Aufnahmeseite und im Schnitt einen Temperierblock 68, der in seinem grundsätzlichen Aufbau dem bereits erläuterten Temperierblock 8 entspricht, der also mit zwei Temperiereinrichtungen 19 und 20 von seiner Kontaktierseite 15 her kontaktiert ist.

Von der Aufnahmeseite her sind in den Block zwei unterschiedliche Arten von Aufnahmen 71 und 72 als unterschiedlich große Vertiefungen eingebracht.

Wie Fig. 6 zeigt, sind die beiden Arten von Aufnahmen 71 und 72 in einem rechtwinkligen Gitter ineinandergeschachtelt derart angeordnet, daß jeweils zwischen vier Aufnahmen 71 der ersten Art eine Aufnahme 72 der zweiten Art liegt und umgekehrt. Wie Fig. 7 zeigt, entsteht dadurch eine filigrane Blockkonstruktion mit sehr stark geschwächtem Querschnitt im oberen Bereich des Blockes, also zu seiner Aufnahmeseite hin. Zusätzlich sind zwischen den Aufnahmen 71 und 72 noch ovale Löcher 73 eingebracht, die jeweils in der Mitte zwischen zwei größeren Aufnahmen 71 und zwei kleineren Aufnahmen 72 liegen, wie die Fig. 6 zeigt. Dadurch wird der Temperierblock 70 in seinem oberen Bereich zusätzlich geschwächt. Wärmeleitung zwischen den Temperiereinrichtungen 20 und 19 findet also weniger in seinem oberen, durch die Aufnahmen 71, 72 und die Löcher 73 geschwächten Dickenbereich statt, sondern im Bereich der unteren, durchgehenden Platte 74, die unter allen Aufnahmen 71, 72 und den Löchern 73 durchgehend verläuft.

Wie Figur 6 zeigt, ist bei der dargestellten Konstruktion das Volumen des Temperierblockes 68 insbesondere in seinem oberen, der Kontaktierseite 15 abgewandt liegenden dicken Bereich sehr weitgehend verringert. Dadurch ist die Wärmekapazität des Temperierblockes stark verringert. Dies gibt die Möglichkeit, den Temperierblock sehr schnell auf eine gewünschte Temperatur zu bringen, beispielsweise von einem Temperaturniveau auf ein anderes Temperaturniveau zu heizen oder zu kühlen. Es ergibt sich also für den in Figur 1 oder 2 dargestellten Laborthermostaten die Möglichkeit, in einem der dargestellten Temperierblöcke mehrere Temperaturniveaus nacheinander zu betreiben. So können insbesondere benachbarte Temperaturniveaus in einem Temperierblock betrieben werden, während für ein weiter entferntes Temperaturniveau ein anderer Temperierblock verwendet wird. Bei den üblichen drei Temperaturniveaus für den PCR-Prozesses können z. B. zwei der Temperaturniveaus in einem Block und eines in einem zweitem Block betrieben werden. Hilfreich dabei ist auch die

in den Figuren dargestellte großflächige Kontaktierung des Temperierblockes mit den Temperiereinrichtungen, die einer sehr raschen Aufheizung oder Abkühlung dienlich ist.

Die in den Figuren 6 und 7 dargestellte sehr massearme Ausbildung des Temperierblockes 68 sorgt aber nicht nur für eine stark verringerte Wärmekapazität des Temperierblockes, sondern ergibt auch eine geringe Wärmeleitfähigkeit bzw. einen hohen Wärmeleitwiderstand des Temperierblockes in Richtung des Wärmetransportes zwischen den Temperiereinrichtungen 20 und 19. Zur Erzielung eines gewünschten Temperaturprofils bzw. eines Temperaturgradienten, wie er beispielsweise in den Figuren 3a und 4a dargestellt ist, wird angesichts des hohen Wärmeleitwiderstandes nur ein geringer Wärmestrom benötigt. Die Temperiereinrichtungen 19 und 20 können daher mit geringer Leistung ausgebildet sein.

Der in den Figuren 6 und 7 dargestellte Temperierblock 68 weist eine Nut 69 auf, die die an Hand der Fig. 4 erläuterte Funktion der thermischen Entkopplung zwischen den Temperiereinrichtungen 20 und 19 erfüllt. Die Nut 69 ist, wie Fig. 7 im Schnitt zeigt, stufenförmig ausgebildet, um möglichst tief zwischen die Aufnahmen 71, 72 und die Löcher 73 reichen zu können, ohne jedoch diese zu berühren. Wie Fig. 6 (gestrichelt) zeigt, ist die Nut 69 zu diesem Zweck mäanderförmig zwischen den Vertiefungen und Löchern sich hindurchwindend angeordnet. Der dargestellte Temperierblock 68 kann beispielsweise formgegossen oder mit einer numerisch gesteuerten Fräsmaschine hergestellt werden, beispielsweise aus Aluminium.

Ähnlich wie in Figur 4 mit der gestrichelten Nut 39 angedeutet, kann auch bei der Ausführungsform der Figuren 6 und 7 die Nut 69 von der Aufnahmeseite, also in Figur 7 von oben in den Temperierblock 68 eingebracht sein. Sie kann beispielsweise quer durch die Vertiefungen 71, 72 und Löcher 73 verlaufen oder auch mäanderförmig diese umlaufend ausgebildet sein, beispielsweise als sehr schmaler und tiefer Schlitz.

PATENTANSPRÜCHE:

1. Temperierblock (8, 48, 58, 68) für Laborthermostaten mit Aufnahmen (11, 11', 71, 72) an einer Aufnahmeseite (10) zur Aufnahme der mit Probeflüssigkeit gefüllten Bereiche von Behältern (1) in großflächigen Kontakt, und mit wenigstens zwei den Temperierblock wärmeleitend kontaktierenden Temperiereinrichtungen (20, 19, 19', 59, 59', 60, 60') zur Erzeugung unterschiedlicher Temperaturen an unterschiedlichen Stellen des Temperierblockes, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Temperiereinrichtungen (20, 19, 19', 59, 59', 60, 60') mit aneinandergrenzenden Feldern der der Aufnahmeseite (10) gegenüberliegenden Kontaktierseite (15) des Temperierblockes (8, 48, 58, 68) in großflächigem Kontakt stehen.
2. Temperierblock nach Anspruch 1, mit temperaturgeregelten Temperiereinrichtungen, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Temperierblock (48, 68) an den Grenzen zwischen den Feldern Abschnitte (39, 39', 69) mit einem Wärmeleitwiderstand aufweist, der von dem sonstigen Wärmeleitwiderstand im Temperierblock abweicht.

3. Temperierblock nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Temperierblock (8) innerhalb eines Feldes parallel beabstandet zu dessen Grenze mit einem unterschiedlich temperierten Nachbarfeld Abschnitte (37, 38) mit einem Wärmeleitwiderstand aufweist, der von dem sonstigen Wärmeleitwiderstand im Temperierblock abweicht.
4. Temperierblock nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Abschnitte (37, 38) von der Mitte des Temperierblockes (8) zu seinem Rand hin anwachsende Wärmeleitwiderstände aufweisen.
5. Temperierblock nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Abschnitte den Querschnitt des Temperierblockes (8, 48, 68) verringernde Nuten (37, 38, 39, 39', 69) aufweisen.
6. Temperierblock nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Kontaktierseite (15) sowohl in Längs- als auch in Querrichtung in Felder unterteilt ist, die mit getrennten Temperiereinrichtungen (59, 59', 60, 60') kontaktiert sind.
7. Temperierblock nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß an der Aufnahmeseite zwei Arten von Aufnahmen (71, 72) für unterschiedliche Gefäße in einem regelmäßigen Flächengitter derart angeordnet sind, daß eine Aufnahme einer Art jeweils zwischen vier Aufnahmen der anderen Art liegt.
8. Temperierblock nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Temperierblock (8) mit wenigstens einem anderen Temperierblock (7, 9, 9') gegenüber einem die Behälter (1) tragenden Halter (5) bewegbar und abwechselnd in fluchtende Lage seiner Aufnahmen (11) zu den Behältern (1) bringbar ist.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

Fig. 3a




Fig. 4

Fig. 4a




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

National Application No

PCT/EP 97/06194

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 6 B01L7/00 B01L3/00 //C12Q1/68,G05D23/19

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 6 B01L G05D

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	<p>US 3 556 731 A (MARTIN DONALD N) 19 January 1971 see column 1, line 11 - line 20 see column 1, line 49 - line 57 see column 1, line 72 - column 2, line 12 see column 2, line 28 - column 2, line 68; figures 3,4</p> <p style="text-align: center;">--- -/--</p>	1,8



Further documents are listed in the continuation of box C.



Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents; such combination being obvious to a person skilled in the art.

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

17 March 1998

Date of mailing of the international search report

25/03/1998

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Koch, A

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP 97/06194

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	<p>WO 92 04979 A (MAX PLANCK GESELLSCHAFT) 2 April 1992 see page 2, line 13 - line 21 see page 3, line 6 - page 4, line 3 see page 8, line 1 - line 17 see page 15, line 1 - line 15 see page 17, line 13 - page 18, line 11 see page 24, line 10 - line 21 see page 28, line 19 - page 29, line 10; figures 1-3,5,8 see claims 1,2,12,14,15,18</p>	1-3,8
A	<p>US 5 061 630 A (KNOPF ULRICH C ET AL) 29 October 1991 see column 3, line 21 - column 5, line 21; figures 1-7</p>	1,6,8
A	<p>US 5 525 300 A (DANSSAERT JOHN L ET AL) 11 June 1996 cited in the application see column 2, line 63 - column 4, line 46 see column 5, line 57 - column 6, line 55; figures 1,2</p>	1-3,5,6, 8
A	<p>EP 0 711 603 A (BOEHRINGER MANNHEIM GMBH) 15 May 1996 see column 2, line 55 - column 4, line 3 see column 8, line 44 - column 9, line 5; figures 1,4</p>	1,8
A	<p>US 5 154 889 A (MURAISHI KATSUAKI) 13 October 1992 see column 6, line 32 - column 7, line 21 see column 7, line 38 - column 7, line 56 see column 12, line 19 - column 12, line 57 see column 13, line 30 - column 13, line 68; figure 7.8.9</p>	1,8
A	<p>US 3 985 508 A (WILLIAMS MELVIN) 12 October 1976 see column 5, line 16 - line 52; figures 1,2</p>	1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 97/06194

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 3556731 A	19-01-71	DE 1900279 A	18-09-69
		FR 1455360 A	29-12-66
		GB 1125560 A	
		GB 1224864 A	10-03-71
		SE 344823 B	02-05-72
		US 3036893 A	29-05-62
		US 3128239 A	07-04-64
		US 3216804 A	09-11-65
		US 3260413 A	12-07-66
		US 3261668 A	19-07-66
		US 3271112 A	06-09-66
		US 3331665 A	18-07-67
WO 9204979 A	02-04-92	DE 4029004 C	02-04-92
		AT 109382 T	15-08-94
		DE 59102453 D	08-09-94
		EP 0548118 A	30-06-93
		JP 6502580 T	24-03-94
		US 5430957 A	11-07-95
US 5061630 A	29-10-91	CH 679282 A	31-01-92
		CH 676332 A	15-01-91
		CA 1317646 A	11-05-93
		EP 0342155 A	15-11-89
US 5525300 A	11-06-96	EP 0733098 A	25-09-96
		JP 9510863 T	04-11-97
		WO 9511294 A	27-04-95
EP 0711603 A	15-05-96	DE 4440294 A	15-05-96
		JP 8228756 A	10-09-96
		US 5670120 A	23-09-97
US 5154889 A	13-10-92	JP 1953046 C	28-07-95
		JP 6072846 B	14-09-94
		JP 63040839 A	22-02-88
		JP 1953047 C	28-07-95
		JP 6072847 B	14-09-94
		JP 63042451 A	23-02-88
		JP 1946207 C	10-07-95

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

national Application No

PCT/EP 97/06194

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 5154889 A		JP 6023765 B JP 63061957 A	30-03-94 18-03-88
US 3985508 A	12-10-76	NONE	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

In: itionales Aktenzeichen

PCT/EP 97/06194

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 6 B01L7/00 B01L3/00 //C12Q1/68,G05D23/19

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 6 B01L G05D

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 3 556 731 A (MARTIN DONALD N) 19.Januar 1971 siehe Spalte 1, Zeile 11 - Zeile 20 siehe Spalte 1, Zeile 49 - Zeile 57 siehe Spalte 1, Zeile 72 - Spalte 2, Zeile 12 siehe Spalte 2, Zeile 28 - Spalte 2, Zeile 68; Abbildungen 3,4 --- -/--	1,8



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

17.März 1998

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

25/03/1998

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P B 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl.
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Koch, A

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 97/06194

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie ²	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	<p>WO 92 04979 A (MAX PLANCK GESELLSCHAFT) 2. April 1992 siehe Seite 2, Zeile 13 - Zeile 21 siehe Seite 3, Zeile 6 - Seite 4, Zeile 3 siehe Seite 8, Zeile 1 - Zeile 17 siehe Seite 15, Zeile 1 - Zeile 15 siehe Seite 17, Zeile 13 - Seite 18, Zeile 11 siehe Seite 24, Zeile 10 - Zeile 21 siehe Seite 28, Zeile 19 - Seite 29, Zeile 10; Abbildungen 1-3, 5, 8 siehe Ansprüche 1, 2, 12, 14, 15, 18</p>	1-3, 8
A	<p>US 5 061 630 A (KNOPF ULRICH C ET AL) 29. Oktober 1991 siehe Spalte 3, Zeile 21 - Spalte 5, Zeile 21; Abbildungen 1-7</p>	1, 6, 8
A	<p>US 5 525 300 A (DANSSAERT JOHN L ET AL) 11. Juni 1996 in der Anmeldung erwähnt siehe Spalte 2, Zeile 63 - Spalte 4, Zeile 46 siehe Spalte 5, Zeile 57 - Spalte 6, Zeile 55; Abbildungen 1, 2</p>	1-3, 5, 6, 8
A	<p>EP 0 711 603 A (BOEHRINGER MANNHEIM GMBH) 15. Mai 1996 siehe Spalte 2, Zeile 55 - Spalte 4, Zeile 3 siehe Spalte 8, Zeile 44 - Spalte 9, Zeile 5; Abbildungen 1, 4</p>	1, 8
A	<p>US 5 154 889 A (MURAISHI KATSUAKI) 13. Oktober 1992 siehe Spalte 6, Zeile 32 - Spalte 7, Zeile 21 siehe Spalte 7, Zeile 38 - Spalte 7, Zeile 56 siehe Spalte 12, Zeile 19 - Spalte 12, Zeile 57 siehe Spalte 13, Zeile 30 - Spalte 13, Zeile 68; Abbildung 7.8.9</p>	1, 8
A	<p>US 3 985 508 A (WILLIAMS MELVIN) 12. Oktober 1976 siehe Spalte 5, Zeile 16 - Zeile 52; Abbildungen 1, 2</p>	1

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 97/06194

im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 3556731 A	19-01-71	DE 1900279 A	18-09-69
		FR 1455360 A	29-12-66
		GB 1125560 A	
		GB 1224864 A	10-03-71
		SE 344823 B	02-05-72
		US 3036893 A	29-05-62
		US 3128239 A	07-04-64
		US 3216804 A	09-11-65
		US 3260413 A	12-07-66
		US 3261668 A	19-07-66
		US 3271112 A	06-09-66
		US 3331665 A	18-07-67
WO 9204979 A	02-04-92	DE 4029004 C	02-04-92
		AT 109382 T	15-08-94
		DE 59102453 D	08-09-94
		EP 0548118 A	30-06-93
		JP 6502580 T	24-03-94
		US 5430957 A	11-07-95
US 5061630 A	29-10-91	CH 679282 A	31-01-92
		CH 676332 A	15-01-91
		CA 1317646 A	11-05-93
		EP 0342155 A	15-11-89
US 5525300 A	11-06-96	EP 0733098 A	25-09-96
		JP 9510863 T	04-11-97
		WO 9511294 A	27-04-95
EP 0711603 A	15-05-96	DE 4440294 A	15-05-96
		JP 8228756 A	10-09-96
		US 5670120 A	23-09-97
US 5154889 A	13-10-92	JP 1953046 C	28-07-95
		JP 6072846 B	14-09-94
		JP 63040839 A	22-02-88
		JP 1953047 C	28-07-95
		JP 6072847 B	14-09-94
		JP 63042451 A	23-02-88
		JP 1946207 C	10-07-95

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 97/06194

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 5154889 A		JP 6023765 B JP 63061957 A	30-03-94 18-03-88
US 3985508 A	12-10-76	KEINE	